

PF12UH

Professional PTZ Camera



- 具有 207 萬有效像素的高品質 1/2.8" CMOS Sensor
- 全功能 USB 介面，兼容 USB 3.0 和 USB 2.0
- 支援 HDMI 和 USB3.0 同時輸出 1080p/60 影像
- 支援使用 RS232 和 USB 遠程控制攝像機
- 72.5° 高畫質超廣角鏡頭
- 12 倍光學變焦和 16 倍數位變焦
- 麥克風收音距離可達 5 米，靈敏度高低噪音
- 適用於高端 USB 視訊會議應用

PTZ 攝影機	
影像解析度	1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50
感光元件	1/2.8" CMOS Sensor
有效像素	207萬像素
掃描模式	逐行掃描
光學變焦	12倍光學變焦, f=3.5~42.3mm, F1.8 ~ F2.8
數位變焦	16倍
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
電子快門	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自動/室內/室外/一鍵白平衡/手動/可變色溫
背光補償	支援
數位降噪	2D & 3D
信噪比	≥55dB
視角	72.5° ~ 6.9° (HFOV), 44.8° ~ 3.9° (VFOV)
水平範圍	±170°
傾斜範圍	±30°
水平速度	1.61° ~ 75.56°/sec
傾斜速度	0.44° ~ 15°/sec
影像翻轉	支援
影像凍結	支援
預置點位置	255個
預置點精確度	0.1°
內建麥克風	支援
麥克風收音距離	5m
硬體規格	
輸入電壓	DC12V ± 10% / 1.5A (max)
環境溫度	工作溫度 -10°C ~ 40°C, 儲存溫度 -40°C ~ 60°C
消耗功率	12W (max)
尺寸重量	128.5mm x 118mm x 156.2mm / 約0.9kg

USB 功能	
操作系統	支援 Windows 7, 8,10, 11, Mac OS X, Linux, Android
壓縮格式	MJPEG / YUY2 / H.264
影像格式	YUY2 (ISOC Mode): Max.1080p/60; H.264 AVC: Max.1080p/60; H.264 SVC: Max.1080p/60; MJPEG: Max.1080p/60 etc
USB 音訊	支援
USB 協議	UVC 1.1
UVC PTZ 控制	支援
產品介面	
USB 介面	1 x USB3.0, Type-B
視訊輸出	1x HDMI: Version 1.4
音訊介面	1x LINE IN, 3.5mm
控制介面	1 x RS232 IN: 8pin Mini DIN, 最大傳輸距離: 30m, 通訊協定: 支援 VISCA / Pelco-D / Pelco-P
電源介面	JEITA type (DC IN 12V)



經銷商