

PoE+桌上型網路交換器

NPG-05P



產品介紹

- ✓ 提供 4 個 10/100M/1000M RJ45 PSE 連接埠和 1 個 10/100/1000M RJ45 PD 連接埠。
- ✓ 支援透過 PD 連接埠使用 IEEE 802.3at PoE+ 電源或外部電源供應器提供電力。
- ✓ 支援 IEEE 802.3af/at PoE+ 規範，可提供其他連接設備電力，最大消耗電力為 60Watt。
- ✓ 符合 IEEE 802.3az 節能乙太網路標準。
- ✓ 支援 Auto MDI/MDI-X 網路介面自動轉換，能自動偵測您所用的網路線類別。
- ✓ 支援 Auto Negotiation 連接埠皆能自動偵測所連接上設備的傳輸速率和全/半雙工，並依此調整。
- ✓ 支援 Non-Blocking 功能，所有的乙太網路連接埠在全雙工狀態下皆支援 2000Mbps 之同時傳輸速率。
- ✓ 金屬外殼，體積小巧，非常適合空間有限的場域使用。

產品規格

一般規格		PoE 供電			
連接埠介面	10/100M/1000M RJ45 PSE	4	PoE 供電埠	4個 (IEEE 802.3 af/at)	
	10/100M/1000M RJ45 PD	1		最大總供電瓦特數	60W
	序列連接埠	-		外接/內建電源	外接電源 (Power Adaptor: 65W)
最大封包交換效能	10Gbps	受電端設備受電性能檢測功能	✓	偵測受電端設備 PoE 等級	✓
資料轉交速率	7.44Mpps	電源超載保護	✓	其他特色	
電力需求	100~240VAC, Power Adaptor	自動偵測傳輸速率 (Auto Negotiation)	✓	自動轉換網路介面 (Auto MDI/MDIX)	✓
電源輸入	PD port with IEEE 802.3at PoE+ 或 電源供應器	流量控制 (Flow Control, duplex)	IEEE 802.3x (全雙工), Back-Pressure (半雙工)	支援巨大封包 (Jumbo Frame Support)	✓
系統耗能	Max. 5W	支援標準			
產品尺寸 (H x L x W)	24 x 130 x 98 mm	• IEEE 802.3 - 10BaseT	• IEEE 802.3at - Power over Ethernet (PoE+)	• IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)	• IEEE 802.3x - Flow Control
重量	330g	• IEEE 802.3u - 100BaseTX	• IEEE 802.3ab - 1000BaseT	• IEEE 802.3af - Power over Ethernet (PoE)	
LED 燈號	Power, PoE, Loop, 100 Link/Act, 1000 Link/Act	• IEEE 802.3af - Power over Ethernet (PoE)			
工作溫度	0~50°C				
工作濕度	10~90% (non-condensing)				
儲存溫度	-10~70°C				
產品認證	FCC Class A, CE, VCCI Class B				