

產品規格

包裝內容物	音訊標準	使用者介面
主系統(解碼器)	G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD, G729	支援單一/雙螢幕顯示
eCam PTZ IV 變焦鏡頭	音訊特點	友善的使用者介面 (包含23 個多國語言： 英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、 荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、 匈牙利語、義大利語、日語、俄語、 韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、 羅馬尼亞語、西班牙語、瑞典語、 泰語、土耳其語、越南文) 會議中顯示/編輯端點名稱
EVC 強效麥克風	自動增益控制(AGC)	網路
紅外線遙控器和電池	先進的抑制雜音(NR)	10/100/1000Mbps
電源供應器	進階的回音消除(AEC)	NAT / 防火牆穿越(H.460)
線材	音訊輸入	高效能封包遺失回復機制(HELPer™)
保固卡	EVC 強效麥克風，最多可串接4顆 麥克風	支援telnet 中控整合(API)
安裝指南	HDMI	Packet Loss Recovery(PLR)
通訊	Line-in (3.5 mm)	支援網路喚醒技術(WOL)
支援H.323 協定和SIP 標準和SIP TLS	音訊輸出	支援IPv4和IPv6
支援WebRTC 網頁即時通訊(需要授權啟用)	HDMI x 2	網路連線診斷工具
連線頻寬64Kbps ~ 8Mbps	Line-out (3.5 mm)	服務質量(QoS)
RJ45 網路孔(10/100/1000)	其他支援標準	網路層通訊協定(VLAN) : 802.1Q / 802.1P
手動頻寬設定	H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460	EAP 802.1x
鏡頭	RTP, RTCP, H.350, SRTP, H.235, HTTP, HTTPS, Telnet, DHCP, DNS	網路管理工具
eCam PTZ IV 變焦鏡頭	加值功能	可透過網路遠端管理/遠端監控
200 萬畫素CMOS 感光元件	會議錄影	韌體升級
18 倍總放大倍數	-支援會議中及離線錄影	可透過網路下載/上傳/編輯電話簿
可左右130°；上90°；下25°	-實況影像直接儲存於USB隨身碟	儲存系統設/匯出通話紀錄
72°視野範圍(水平)；43°視野範圍(垂直)；82°	-可選擇不同版面播放錄影	電源供應
視野範圍(對角)	-可利用VCPPlayer在電腦播放錄影或轉.MOV及.MP4格式	AC 100V ~240V, 50/60Hz
會議影像解析度	行動視訊會議軟體-EZMeetup / EZMeetup Plus	消耗量：EIAJ 12V, 5A
HD 1080p (1920 x 1080) 最高支援到60fps	-30天免費試用電腦版	環境資訊
HD 720p (1280 x 720)	-iOS/Android手機平板App免費下載	操作溫度：0~ 40°C
480p (848 x 480)	-支援H.264/H.264HP視訊標準	儲存溫度：20 ~ 80%
4CIF (704 x 576)	-接收解析度可達full HD 1080p 30fps	儲存溫度：-20~ 60°C
CI (352 x 288)	-傳送解析度可達full HD 1080p 30fps	操作溫度：20 ~ 80%
SIF (352 x 240)	-支援桌面/簡報分享、快照和錄影	外觀尺寸
所有解析度均為 30fps	視訊會議互動筆記軟體-EZDraw	包裝外盒：376 x 300 x 243 mm
同步分享影像解析度	-平板App免費下載	包裝重量：6.99kg (15.41lbs)
HDMI支援解析度:	-可讀取JPG、PNG、GIF 與BMP檔案	主系統(解碼器)：320 x 262.7 x 37.2 mm
1080p (1920 x 1080)	-儲存為PNG檔案	eCam PTZ IV 變焦鏡頭：180 x 144 x 184 mm
720p (1280 x 720)	-最多供10台平板同時連線註記	EVC 強效麥克風：131.9 x 118.6 x 25.5 mm
D1 (720 x 480)	支援雙螢幕	選購配件
SXGA (1280 x 1024)	快捷鍵立即撥號(10組)	EVC 強效麥克風
XGA (1024 x 768)	預設100 個鏡頭拍攝位置	鏡頭專用支架
SVGA (800 x 600)	透過USB進行韌體升級	USB 轉RS232 轉換器
VGA (640 x 480)	支援ScreenShare軟體(無線簡報會議分享)	授權選項
輸出解析度:	支援VCLink軟體(手機控制視訊會議系統)	WebRTC 網頁即時通訊授權
最高HD 1080p(1920x1080)最高支援到60fps	螢幕保護和自動關機模式	產品保固
影像標準	網路時間校正(NTP)	3+2 年標準保固
H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263	支援螢幕快照(SnapShot)	* G.722.1/G.722.1C, licensed from Polycom*
H.239 雙影音串流	網路時間校正(NTP)	* 請上網登錄免費兩年延長保固。
BFCP 螢幕分享	支援SIP語音通話	更多相關保固資訊，請與團展業務專員接洽。
影像特點	iSCSI儲存裝置設定	
多維度雜訊抑制(3D denoise)	內建SIP會議伺服器	
影像輸入	支援圖展註冊伺服器(ARS)	
主鏡頭eCam PTZ IV	遠端控制本地端攝影機	
簡報HDMI/VGA	支援會議ID模式	
影像輸出	防護機制	
HDMI x 2	AES 進階加密機制功能(128-bit)	
VGA	系統設定可設定密碼加密	
	遠端管理可設定密碼加密	

** 產品規格若有變更，恕不另行通知

產品外觀

eCam PTZ IV



正面



電源 USB 埠 USB 埠

背面



乙太網路埠 麥克風輸入埠 VGA 輸入埠 聲音輸出埠 HDMI 輸出埠 電源插孔
攝影機輸入埠 HDMI 輸入埠 聲音輸入埠 HDMI 輸出埠 VGA 輸出埠

經銷商



版權所有 ©2019 團展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com



201911



EVC170

單點視訊會議系統內建視訊會議伺服器



AVer EVC170

配備內建視訊會議伺服器、full HD 即時影像、PTZ 變焦鏡頭與強效麥克風，同時能支援 WebRTC、H.323 及 SIP 通訊協定，提供協同合作絕佳的便利性，是最適合中大型會議室的單點視訊會議系統。



HDMI



Full HD 1080P



PTZ



18X Total Zoom



內建視訊會議伺服器 提升便利性

EVC170 的內建視訊會議伺服器，支援 NAT 穿越、SIP 註冊、會議室 ID 等功能，滿足與 H.323、SIP 及 WebRTC 的系統相容性，提升了連線的多元性與便利性。



18 倍高清變焦鏡頭

EVC170 的 18 倍變焦鏡頭，擁有快速縮放與對焦能力，確保即使是在大會議室中，每個人都都能清晰可見。



一鍵設定臉部偵測

AVer SmartFrame 提供臉部自動偵測功能，透過單鍵點擊即可讓所有人輕鬆入鏡，為您省去調整鏡頭的時間與心力，更有效率地開啟會議。



支援網頁即時通訊

EVC170 支援與 Chrome 或 Firefox 瀏覽器做網頁版的即時通信連結，使用者能透過網頁即時通訊方式輕鬆開始視訊會議，而無需再尋找第三方雲端或軟體視訊服務。
(WebRTC 需要升級金鑰)



更多的 AVer 附加軟體

AVer 附加軟體是專門為提升視訊會議協作而設計的，包含：EZMeetup、EZDraw、VCLink、VCPlayer、ScreenShare、and VCUtility，讓會議更能溝通順暢。

