

PF20UHR

Professional PTZ Camera



- 具有 207 萬有效像素的高品質 1/2.7" CMOS Sensor
- 全功能 USB 介面，兼容 USB 3.0 和 USB 2.0
- 支援 HDMI, USB 3.0 以及網路同時輸出 1080p/60
- 可儲存會議過程於 USB 隨身碟，在桌機或筆電中播放。
- 支援使用 RS232, RS485 和 USB 遠程控制攝像機
- 60.7° 高畫質超廣角鏡頭
- 20 倍光學變焦和 16 倍數位變焦
- 適用於高端 USB 視訊會議應用

PTZ 攝影機	
影像輸出解析度	HD: 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, 720p120, 640p240 SD: 480i, 576i
感光元件	1/2.7" CMOS Sensor
有效像素	207萬像素
掃描模式	逐行掃描
光學變焦	20倍光學變焦, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8
數位變焦	16倍
電子快門	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自動/室內/室外/一鍵白平衡/手動
背光補償	支援
數位降噪	2D & 3D
信噪比	≥55dB
水平視角	60.7° ~ 3.36°
水平範圍	±170°
傾斜範圍	-30° ~ 90°
水平速度	1.7° ~ 100°/sec
傾斜速度	1.7° ~ 69.9°/sec
影像翻轉	支援
影像凍結	支援
預置點位置	255個
預置點精確度	0.1°
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像串流	主串流, 子串流
主串流解析度	1920x1080, 1280x720, 1024x576
子串流解析度	720x576, 720x480, 320x240
串流傳輸率	32kbps ~ 20480kbps
串流傳輸率控制	VBR(變動) & CBR(固定)
畫面顯示張數	1080p:60fps, 720p:120fps, 480p:240fps
音訊壓縮標準	AAC
音訊位元速率	96kbps, 128kbps, 256kbps

介面規格	
視訊輸出	HDMI x1, USB3.0 x1, CVBS x1, RJ45(IP) x1
音訊輸入	Line in 3.5mm x1
音訊輸出	USB, RJ45(IP)
網路介面	RJ45: 10M/100M x1
支援協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP
USB 介面	USB 3.0, B Type x1
USB 輸出解析	USB3.0: 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25 USB2.0: 1080p10, 720p25, 540p/30/25, 360p/60/50
USB 協議	UVC 1.0~1.5
UVC PTZ	支援
控制介面	RS-232 In/Out, RS-485 x1
支援協議	VISCA, Pelco-D, Pelco-P
支援系統	Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X, Linux
輸入電源	DC 12V
輸入電流	1.0A (最大)
工作溫度	工作溫度 -10°C ~ 40°C, 儲存溫度 -40°C ~ 60°C
損耗功率	12W (最大)
尺寸重量	142 x 164 x 169mm, 1.35Kg



經銷商