



FD2000-1

吸頂半球型網路攝影機	
應用環境	
室內/室外	室內
防水	-
防暴	-
日夜兩用	-
攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最低照度	彩色: 0.1 lux
內建LED	-
IR 距離	-
機械式ICR	-
自動光圈	-
鏡頭	
鏡頭類	固定鏡頭
光圈	F2.0
焦距	f=2.8mm
視角	D: 127° H:111° V:62°
支架調整角度	-
錄影	
影像壓縮格式	同步支援 H.264 / MJPEG
最高解析度 (H.264 / MJPEG)	full HD (1920 x 1080)
最高每秒張數	H.264 / MJPEG 最高 30fps (1920 x 1080)
串流	H.264 / MJPEG
多重串流	-
WRD (寬動態)	數位寬動態
BLC (背光補償)	有
DNR (數位影像降噪)	2D 3D 降噪
Smart Stream (智慧串流)	有
ROI (感興趣區域)	有
IMD (智慧型動態偵測) 區域	3
隱私遮罩區域	3
音訊	
音效編碼器	G.711 / G.726 音訊壓縮
音訊串流	雙向聲道
麥克風	外接麥克風輸入
網絡	
傳輸協定	HTTP, HTTPS, TCP/IP (IPv4, IPv6), SNMP, QoS/DSCP, Access list, RTSP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP (僅支援影像), Samba
乙太網路	乙太網路 (10/100 Base-T), RJ-45 連接器
安全防護	密碼防護, IP 位址過濾, HTTPS 資料加密傳輸
警報	
警報觸發機制	電子郵件, FTP, SD / SDHC 卡, 繼電器, Samba
介面	
數位輸入 / 輸出	1 / 1
內建儲存選項	microSD / microSDHC card (最高64GB)
一般規格	
電源供應	DC 12V / PoE
PoE	PoE Class 0 (IEEE 802.3af)
產品尺寸 (W x H x D)	108mmø x 50mm (H)
淨重	200g
操作溫度 / 濕度	0°C ~ 40°C, 20% ~ 90%
其他附屬功能	ePTZ