



SD1306

球型網路攝影機

應用環境	室內/室外
防水	IP66
防暴	-
日夜兩用	自動 / 手動 / 時程設定
攝影機	
感光元件	1/3" CMOS
最低照度	彩色: 1 lux @ F1.6 黑白: 0.05 lux @ F1.6
內建LED	-
IR 距離	-
機械式ICR	是
自動光圈	是
鏡頭	
鏡頭類型	變焦鏡頭
光圈	F1.6~F3.1
焦距	f=4.7~103.4 mm
視角	54.6° (W) ~ 2.7° (T) (水平) 42.6° (W) ~ 2.1° (T) (垂直)
支架調整角度	-
PTZ 控制	
水平迴轉角度	360° (endless)
垂直翻轉角度	10° ~ 170°
手動迴轉調整速度	0.45° ~ 90°/s
手動垂直調整速度	0.35° ~ 45°/s
預設位置	256
預設速度	水平 & 垂直: 200°/s
定點循航	8 groups with 24 points
錄影	
影像壓縮格式	同步支援 H.264 / MPEG-4 / MJPEG
最高解析度 (H.264 / MJPEG)	1280 x 1024
最高每秒張數	H.264 / MPEG-4 / MJPEG 最高 30 fps (1280 x 1024)
串流	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
多重串流	3
WRD (寬動態)	數位寬動態
BLC (背光補償)	有 (HSBLC)
DNR (數位影像降噪)	3D
Smart Stream (智慧串流)	-
ROI (感興趣區域)	-
IMD (智慧型動態偵測) 區域	-
隱私遮罩區域	-
音訊	
音訊編碼器	G.711 / G.726 音訊壓縮
音訊串流	雙向聲道
麥克風	外接麥克風輸入
網路	
傳輸協定	HTTP, HTTPS, TCP/IP (IPv4, IPv6), SNMP, QoS/DSCP, Access list, RTSP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP (僅支援影像), Samba
乙太網路	乙太網路 (10/100 Base-T), RJ-45 連接器
安全防護	密碼防護, IP 位址過濾, HTTPS 資料加密傳輸
警報	
警報觸發機制	電子郵件, FTP, SD / SDHC 卡, 繼電器, Samba
介面	
數位輸入 / 輸出	2 / 1
內建儲存選項	microSD / microSDHC card (最高32GB)
一般規格	
電源供應	AC 24V / PoE
PoE	PoE Class 4 (IEEE802.3at)
產品尺寸 (W x H x D)	219 x 330.7 mm
淨重	4.5kg (w/ bracket)
操作溫度 / 濕度	-20°C ~ 50°C, 20% ~ 80%
其他附屬功能	-