

4K單路HDMI轉RJ45

HTI-8501



產品介紹

HTI-8501 編碼器是一款專業的影音編碼產品。支援單路影音輸入與 4 組影音串流輸出。用戶可以在控制面板中調整碼率和畫質。支援 RTSP / RTP / HTTP / RTMP / UDP 協議，無需任何安裝，連接網路即可使用，是影音串流編碼的理想產品。

產品特色

- ✓ 支援 720P / 1080P / 4K (3840x2160) 輸入。
- ✓ 支援單路 HDMI 輸入；SDI / VGA / CVBS 轉 HDMI 輸入。
- ✓ 支援主碼流與 3 組副碼流，4 組影像串流輸出。
- ✓ 支援 WINDOWS 和 LINUX 系統，一台電腦可以顯示多個設備。
- ✓ 支援 RTSP、RTP、HTTP、RTMP、UDP 協議，支援單播或多播。
- ✓ RTMP 支援增加用戶和密碼。支援 DHCP、Onvif 通訊協議。
- ✓ 編碼器狀態顯示。
- ✓ 影像封包模式：FFMPEG 和 VLC。
- ✓ WEB 控制界面，支援 WAN 遠程控制。
- ✓ 傳輸協議：TCP、UDP、100/1000M (RJ45)
- ✓ OSD 功能：在螢幕任意位置顯示文字或圖片；可設定文字滾動、顏色；座標範圍：1980x1020；字體大小範圍：8-72。
- ✓ 支援 DHCP IP，支援一鍵重置、版本升級和遠端維護。

產品規格

一般規格

輸入	HDMI x1
輸出	RJ45 x1
支援解析度	3840x2160 / 1920x1080 / 1680x1050 / 1280x720 / 1600x1200 / 960x540 / 720x576 / 704x576, etc.
編碼標準	H.264 / H.265
比特率	CBR / VBR control 32 kbit/s ~32 Mbit/s
傳輸模式	Unicast / Multicast
顯示張數	5~30fps
音訊編碼	AAC / MP3 / MP2
音訊速率	64Kb/s-384Kb/s
網路輸出	RJ45 100/1000M
網路管理	IE / 遠端升級
網路協議	RTSP, HTTP, RTMP, UDP, multicast and unicast
電源	DC12V / 2A
耗電量	5W
重量	0.3kg
尺寸	104 mm x 104 (135) mm x 32mm (L x W x H)
工作環境 (溫度/濕度)	-20 °C ~+ 60 °C / <90%, non-condensation