

PF12HR / PF12SR

Professional PTZ Camera



產品規格

型號	PF12HR	PF12SR	型號	PF12HR	PF12SR
感光元件	1/2.7" 2MP CMOS		主串流解析度	1920x1080, 1280x720, 1024x576	
輸出解析	HD:1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25		輔串流解析度	720x576, 720x480, 320x240	
鏡頭	12x, f 3.5 ~ 42.3mm, F1.8~2.8		串流傳輸率	32kbps~20480kbps	
數位變焦	16x		串流傳輸率控制	VBR(變動) & CBR(固定)	
影像凍結	支援		畫面顯示張數	1080p:60fps	
背光補償	支援		音訊壓縮標準	AAC	
倒掛安裝	支援		音訊位元速率	96kbps, 128kbps, 256kbps	
本地儲存	支援		支援協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP	
數位降噪	2D & 3D		視訊輸出	HDMI x1, RJ45(IP) x1	SDI x1
信噪比	≥55dB		音訊輸出	HDMI x1, RJ45(IP) x1	SDI x1
水平視角	72.5°~ 6.9°		音訊輸入	Line in 3.5mm x1	
白平衡	自動、室內、室外、手動、一鍵式		網路介面	RJ45: 10M/100M x1	
電子快門	1/30 ~ 1/10000 sec		控制介面	RS-232 x 1	
水平移動	-170°~ +170°		支援協議	VISCA · Pelco-D · Pelco-P	
俯仰移動	-30°~ +30°		輸入電源	DC12V	
平移速度	1.61°~ 75.76°/s		輸入電流	1.0A (最大)	
俯仰速度	0.44°~ 15°/s		工作溫度	-10°C~40°C	
預設位置	255		儲存溫度	-40°C~60°C	
預設位置精度	0.1°		損耗功率	12W (最大)	
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG		尺寸	118 x 128.5 x 156.2 mm	
視訊串流	主串流, 輔串流		重量	1.35Kg	

產品介面

PF12HR



PF12SR

